ARKUSZ DANYCH TECHNICZ

VINTAGE Pirate Mid ESD S3 No. 762071 Roz. 37 - 47







OZNACZENIE WG NORMY

Norma dla obuwia ochronnego EN ISO 20345 S3	Wymaganie podstawowe w klasie S3: **A** Obuwie antyelektrostatyczne - **E** Pochłanianie energii w strefie pięty - **FO** Odporność na paliwa - **WRU** Przenikanie i nasiakliwosc wody - **P** Zabezpieczenie antyprzebiciowe - Zamknięta strefa pięty - Profilowana podeszwa
Wymagania dodatkowe	**SRC** Buty SRC przeciwpoślizgowe na podłożach z płytek ceramicznych z roztworem laurylosiarczanu sodu (SLS) oraz na podłożach ze stali z glicerolem. SRC stanowi najlepszą z możliwych kategorii obuwia ochronnego, zgodnie z normą EN ISO 20345. **CI** COLD INSULATED Izolacja od zimna

IDEALNIE DOPASOWANE

Sznurowane buty ochronne 	Forma B - Wysokość cholewki, przy rozmiarze 42 musi wynosić co najmniej 11,3 cm.

OBSZARY ZASTOSOWANIA

Obszary zastosowania	Zastosowanie wewnątrz budynków oraz na zewnątrz Obszary, gdzie pojawia się wilgoć (S2) Obszary, gdzie istnieje niebezpieczeństwo wbicia się w but ostrych przedmiotów (S3/S3L/S3S) Obszary, na których występuje zagrożenie wyładowaniem elektrostatycznym (EGB/ESD)

CECHY WYPOSAŻENIA	
Wyposażenie ESD	Dzięki doskonałemu przewodnictwu but nadaje się do pracy w obszarach wrażliwych na wyładowania elektryczne i elektrostatyczne (EPA). Buty spełniają wymagania normy 61340-5-1.
Rozmiary (model uniwersalny)	• Szeroki wachlarz rozmiarów: dostępne w rozmiarze od 37 - 47
Certyfikacja wg DGUV przepis 112-191	• certyfikowano dla wkładek ortopedycznych
Niewielka waga	• przyjemny komfort noszenia
Język wyścielany, połączony z cholewką	• Wysoki komfort noszenia: nakładka zapobiega odgnieceniom oraz hamuje przedostawanie się zanieczyszczeń do buta.
Wyściółka kołnierza	• Wysoki komfort noszenia: otaczający kostkę, miękko wyścielana cholewka zapewnia stabilność i wytrzymałość butów.
Odporna na ścieranie warstwa ochronna czubka buta	• w bezpośrednim połączeniu z materiałem wierzchnim na nosku chroniącym palce • specjalna ochrona przed ścieraniem w obszarze palców • chroni materiał wierzchni w obszarze szczególnie narażonym na przedwczesne zużycie
MATERIAŁ WIERZCHNI	
Skóra bydlęca waxy vintage design	• Obszar zastosowania S2/S3 • materiał naturalny • woskowana • odporny na zużycie • oddychający • Wnikanie/ absorpcja wody EN ISO 20345 S2
Zrównoważona produkcja skór	Wyprodukowano w Niemczech zgodnie z wysokimi normami społecznymi i ekologicznymi
MATERIAŁ PODSZEWKI	
Podszewka tekstylna BIOACTIVE	• kontrola temperatury • dobra przewiewność • przyjazne dla skóry • wysoka absorpcja i oddawanie potu na zewnątrz
Wyściółka kieszeni podnoska	• Odporny na ścieranie materiał z mikrofibry jest wyjątkowo wytrzymały i zapewnia wysoki komfort noszenia obuwia.
PODNOSEK OSŁANIAJĄCY PALCE	
Stalowy podnosek 	• Ochrona przed uderzeniami o sile min. 200 dżuli i przed naciskiem wynoszącym min. 15 kN • Trwała osłona brzegów wyściółki buta • Ergonomiczny kształt • Przyjemna swoboda ruchu palców • Odpowiednia osłona małych palców

WKŁADKA

Całopowierzchniowa wkładka ESD PRO



- ESD Wyposazenie: Ochrona przed wyladowaniem elektrostatycznym. Pelnopowierzchniowa wymienna wkladka w pelni posiada zdolnosc przewodzenia i zrobiona do uzytku w butach ESD wedlug norm DIN EN ISO 20345 i DIN EN 61340-5-1.
- Całopowierzchniowa, wymienna wkładka z wyposażeniem ESD oferuje największy komfort noszenia butów ochronnych.
- Wkładka pochłania i uwalnia wilgoć, zapewniając komfortowy klimat stopy.
- Niezwykła miękkość pianki poliuretanowej amortyzuje wstrząsy podczas stąpania i zwiększa komfort chodzenia.
- Poprawa klimatu wewnątrz buta dzięki otwartokomorkowej piance poliuretanowej. Dzięki temu stopa pozostaje zawsze przyjemnie sucha.

ZABEZPIECZENIE ANTYPRZEBICIOWE

Niemetalizowane zabezpieczenie przed przebiciem

Tekstylna podeszwa środkowa zgodna z normą ochrony przed przebiciem EN 12568, a ponadto spełnia dodatkowe wymagania wynikające z tejże ochrony, odpowiadające normie EN ISO 20344 / 20345. Lekki i giętki materiał zapewnia większą elastyczność buta, co szczególnie zauważyć można podczas prac na nierównych podłożach oraz w pozycji klęcznej.

Wersja tekstylna zapewnia 100-procentowe okrycie stóp, w przeciwieństwie do podeszw stalowych (które zapewniają okrycie w 85%, ze względu na ograniczenia wynikające z techniki produkcji obuwia). Do 100% niemetaliczna i antymagnetyczna ochrona przed przebiciem należy do standardowego wyposażenia obuwia ochronnego.

PODESZWA

Dwuwarstwowa podeszwa profilowana PIRATE





- czerwone kontrasty w formie trupich czaszek
- Doskonała ochrona antypoślizgowa
- Antystatyczna

Podeszwa: Guma

- Kolor: czarną, z kolorowymi wstawkami
- Głębokość bieżnika: 3,0 mm
- szczególnie odporna na ścieranie
- Odporna na działanie wysokiej temperatury do ok. 200°C, krótkotrwale do 300 °C
- Elastyczna w niskiej temperaturze dochodzącej do ok. -20°C
- Odporna na olej i paliwo
- Odporna na działanie licznych chemikaliów (kwasy i ługi)

Międzypodeszwa: PU (Poliuretan)

- Miękki rdzeń wykonany z pianki PU gwarantuje odpowiednią absorpcję uderzenia i zapewnia wysoki komfort noszenia