ARKUSZ DANYCH TECHNICZ

APACHE white Low O1 No. 92240 — Roz. 35 - 48







OZNACZENIE WG NORMY

Norma dla obuwia zawodowego EN ISO 20347:2022 O1	Wymaganie podstawowe w klasie O1: **A** Obuwie antyelektrostatyczne - **E** Pochłanianie energii w strefie pięty - Zamknięta strefa pięty
Wymagania dodatkowe	**FO** FUEL RESISTANCE Odporność podeszwy na paliwa **SR** SLIP RESISTANCE Odporność na poślizg na płytkach ceramicznych z gliceryną.

IDEALNIE DOPASOWANE

Półbuty zawodowe 	Kształt A - Wysokość górnej części buta może wynosić w rozmiarze 42 maks. 11,2 cm.

OBSZARY ZASTOSOWANIA

Obszary zastosowania	Suche obszary robocze (O1) Do wszystkich zastosowań, w których nie ma niebezpieczeństwa upadku lub wywrócenia ciężkich przedmiotów

CECHY WYPOSAŻENIA

Rozmiary (model uniwersalny)	• Szeroki wachlarz rozmiarów: dostępne w rozmiarze od 35 - 48
Certyfikacja wg DGUV przepis 112-191	• certyfikowano dla wkładek ortopedycznych
Niewielka waga	• Przetwarzanie wyjątkowo lekkich materiałów • przyjemny komfort noszenia
Niewielka waga	• przyjemny komfort noszenia

CECHY WYPOSAŻENIA	
Wyścielana krawędź cholewki	• bardzo dobry komfort noszenia: Wyścielana krawędź cholewki chroni ścięgno Achillesa.
Wyściółka wewnętrzna języka	• bardzo dobry komfort noszenia: Wyściółka zapobiega tworzeniu się punktów nacisku.
Pętelka na pięcie	• stopa szybciej znajdzie się w bucie: Pętelka na pięcie ułatwia wkładanie buta.
Wyposażenie nie zawiera metalu i skóry	• niewielka waga • odpowiednie do pracy w obszarach roboczych wrażliwych na metale • brak zakłóceń pracy wykrywaczy metalu • Możliwość zastosowania w pobliżu pętli indukcyjnych • odpowiednie dla osób uczulonych na skórę
MATERIAŁ WIERZCHNI	
Mikrofibra	• materiał syntetyczny • wyjątkowo miękki • trwały kształt • odporny na rozdarcie • szybkoschnący • odporny na zużycie i lekki
Materiał siatkowy	• Obszar zastosowania S1 • materiał syntetyczny • trwały kształt • odporny na rozdarcie • szybkoschnący • odporny na zużycie i lekki
MATERIAŁ PODSZEWKI	
Podszewka tekstylna	• Reguluje klimat wewnątrz buta • Dobra oddychalność • Przyjazna dla skóry • Wysokie wchłanianie / wydzielanie potu
WKŁADKA	
Całopowierzchniowa wkładka ESD PRO 	• ESD Wyposazenie: Ochrona przed wyladowaniem elektrostatycznym. Pelnopowierzchniowa wymienna wkladka w pelni posiada zdolnosc przewodzenia i zrobiona do uzytku w butach ESD wedlug norm DIN EN ISO 20345 i DIN EN 61340-5-1. • Całopowierzchniowa, wymienna wkładka z wyposażeniem ESD oferuje największy komfort noszenia butów ochronnych. • Wkładka pochłania i uwalnia wilgoć, zapewniając komfortowy klimat stopy. • Niezwykła miękkość pianki poliuretanowej amortyzuje wstrząsy podczas stąpania i zwiększa komfort chodzenia. • Poprawa klimatu wewnątrz buta dzięki otwartokomorkowej piance poliuretanowej. Dzięki temu stopa pozostaje zawsze przyjemnie sucha.

PODPODESZWA	
Antystatyczna podeszwa wewnętrzna Softvlies	antystatyczna, nawet gdy buty są w 100% suche, bez użycia dodatkowego wyposażenia, które spełnia funkcje podeszwy pomostowej. • ok. 50% lżejsze w porównaniu do podeszwy z materiałów naturalnych • elastyczność i trwały kształt • dobra przepuszczalność powietrza • doskonała odporność na ścieranie • wysoka absorpcja wilgoci • szybkie schnięcie (w zasadzie przez noc)
PODESZWA	
Jednowarstwowa podeszwa profilowana XL EXTRALIGHT®	• Antystatyczna • Doskonała ochrona antypoślizgowa • ultralekka, bardzo elastyczna podeszwa
 	Podeszwa: EVA (kopolimer etylenu i octanu winylu) • Odporna na ścieranie • Kolor: biały • Głębokość bieżnika: 6,0 mm • Odporna na olej i paliwo • z gumowymi wkładkami dla lepszej przyczepności • rewelacyjne właściwości amortyzacyjne • Niewielka waga dzięki cienkim materiałom