B0668 -

Kolekcja: Record
Cholewka: Mikrowłókno + tkanina Hi-Tech
Podeszwa: AirTech + Tpu-Skin
Karton zewnętrzny: 10



Record

Kolekcja obuwia Record jest linią obuwia o lekkiej konstrukcji z funkcjami zapobiegającymi zmęczeniu.

Base

Wygoda użytkowania była inspiracją dla Base Protection od pierwszego dnia działalności. Firma produkuje obuwie ochronne łącząc wymagania technologiczne i funkcjonalne, aby w pełni odpowiedzieć profesjonalnym i coraz bardziej wymagającym klientom.

Normy

EN ISO 20345:2022 S1PS (FO ESD SR)
EN 61340-4-3 S1P

Cechy

- Ochraniacz na palce odporny na uderzenia o energii 200 dżuli
- Podeszwa odporna na przebicie
- Amortyzacja w okolicy pięty
- Ochrona urządzeń elektronicznych przed wyładowaniami elektrostatycznymi
- Odporność na węglowodory
- Bez metalu
- Ortopedyczna wkładka na miarę, zgodna z normami europejskimi DGUV112-191
- Szerokość męska
- Szerokość damska
- SRC – podeszwa antypoślizgowa zapobiegająca poślizgom i potknięciom na powierzchniach ceramicznych i stalowych
- Obuwie antystatyczne

B0668 -
Kod produktu: 6404199000

Laboratorium badawcze
Certyfikat numer: N° F-113-05780-22

Carton Dimensions/Weight

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m^3)	EAN13	DUN14
B0668BKR35	Czarny	68.0	41.0	38.0	0.9930	0.1059	8052530126813	
B0668BKR36	Czarny	68.0	41.0	38.0	1.0120	0.1059	8052530126004	
B0668BKR37	Czarny	68.0	41.0	38.0	1.0490	0.1059	8052530126011	
B0668BKR38	Czarny	68.0	41.0	38.0	1.0740	0.1059	8052530126028	
B0668BKR39	Czarny	68.0	41.0	38.0	1.1420	0.1059	8052530126035	
B0668BKR40	Czarny	68.0	41.0	38.0	1.1470	0.1059	8052530126042	
B0668BKR41	Czarny	68.0	41.0	38.0	1.1790	0.1059	8052530126059	
B0668BKR42	Czarny	68.0	41.0	38.0	1.2440	0.1059	8052530126066	
B0668BKR43	Czarny	68.0	41.0	38.0	1.3030	0.1059	8052530126073	
B0668BKR44	Czarny	68.0	41.0	38.0	1.2810	0.1059	8052530126080	
B0668BKR45	Czarny	68.0	41.0	38.0	1.3730	0.1059	8052530126097	
B0668BKR46	Czarny	68.0	41.0	38.0	1.4280	0.1059	8052530126103	
B0668BKR47	Czarny	68.0	41.0	38.0	1.4650	0.1059	8052530126110	
B0668BKR48	Czarny	68.0	41.0	38.0	1.4870	0.1059	8052530126127	